



ClicWall

Naadloze en onmiddellijk afgewerkte MDF-wanden

ClicWall is het revolutionaire MDF wandbekledingsysteem van UNILIN met de gepatenteerde Uniclic® technologie. De panelen klikken snel en eenvoudig in elkaar en zo is ClicWall tot 5 keer sneller dan meer traditionele wandbekledingmaterialen. Bovendien wordt een naadloos resultaat bekomen en is de wand onmiddellijk en duurzaam afgewerkt. ClicWall is verkrijgbaar in meer dan 80 decoren, terwijl ClicWall Deco de mogelijkheid biedt om naar wens af te werken: schilderen, behangen of printen.

Toepassingen

- ClicWall
- SpanoTech

Eigenschappen



Brandvertragend



ClicWall

Toepassingen

ClicWall is uitermate geschikt als voorzet- en tussenwand en wordt gemonteerd op een aluminium of houten onderstructuur door de panelen in elkaar te klikken en vervolgens te schroeven, lijmen of nieten. ClicWall is tevens verkrijgbaar in een opstelling met een brandweerstand van 1 uur (EI60) en een akoestische waarde van 48dB. De brandreactie van de afzonderlijke ClicWall FR panelen behaalt Euroklasse B-S2,d0.

Technische specificaties

Voor technische specificaties en installatievoorschriften, ga naar www.unilinpanels.com.

Beschikbare afmetingen en diktes

2785 x 618 x 10 mm (bruto)

2785 x 600 x 10 mm (netto)

Niet standaard afmetingen op aanvraag

Certificaten

Unilin, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is ClicWall op aanvraag verkrijgbaar met PEFC-label.