



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

De kwaliteit met een agressieve 'bite' en optimale gebruiksduur. Voor prijsbewuste gebruikers voor de bewerking van diverse materialen zoals bijvoorbeeld: plamuur, vulmiddel, lak, verf en hout.

- ▶ Agressieve 'bite' in het begin door de siafast cut velours en de geoptimaliseerde schuurkorrels
- ▶ Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik
- ▶ Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Productprofiel

Korreltype:	halfedel aluminiumoxide	P040 – P500
Korrelbereik:	40; 60-240; 320; 400-500	
Dragermateriaal:	C-papier	P040 – P120
	B-papier	P150 – P500
Verspreiding:	elektrostatisch open	
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P220 – P500

Toepassing



Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlagen; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (gvk); Compound materiaal

Technologie

siafast