

## ACMOS 82-2405

Scheidingsmiddel voor UP/EP harsen

### Algemeen:

**Acmos 82-2405** bevat geen FCKW maar Propaan/Butaan als drijfgas. Sproeinevel derhalve niet inademen.

### Toepassing:

**Acmos 82-2405** heeft een uitstekende scheidende werking en is probleemloos te verwerken. Geschikt voor polyester- en epoxyharsen, PMMA en polyurethanen, voor het modelleren. **Acmos 82-2405** heeft een breed toepassingsgebied.

### Verwerking:

**Acmos 82-2405** verwerken bij kamertemperatuur. Spuitbus voor verwerking goed schudden. **Acmos 82-2405** dient van een afstand van 20 tot 30 cm gelijkmatig op het oppervlak te worden opgespoten. Wanneer een zeer gelijkmatig oppervlak gewenst is, kan men het scheidingsmiddel ook met een zachte doek nawrijven.

### Verpakking:

Spuitbussen van 400 ml (ca. 400 gram), verpakt in dozen van 12 stuks.

### Houdbaarheid:

Ongeopende originele verpakking ca. 6 maanden.

### Opslag:

Beschermen tegen koude en hete omgeving.

**Uitgave : 10.09**

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren

onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren. Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.