

Technische specificatie

IMPACT II

Productomschrijving

De IMPACT II is een transparante verspreibare contactlijm in een drukvat die zich kenmerkt door een hoge vaste stofgehalte en een hoge temperatuur bestendigheid +110 graden. De IMPACT II heeft een High Tack als eigenschap en is bestand tegen water. De lijm kan onder contante druk zonder compressor of andere benodigdheden verwerkt worden en is gebruiksklaar. De lijm is gelijkmatig en snel te verwerken, door een korte afdamptijd maar tegelijk ook lang te verwerken door een lange open tijd.

Toepassingsgebied

De IMPACT II is geschikt voor het verlijmen van de volgende materialen:

Diverse plaat Materialen	ABS band	textiel
multiplax	Corian	vilt
spaanplaat	Kunststof	kurk
MDF	tapijt	polyether,
HPL	rubber	etc.
Fineer		

Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid. Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

Technische specificaties

Kleur:	Standaard: transparant
Vaste stofgehalte:	44% (+/-2%)
Opbrengst:	15 m ² per kg *
Afdamp tijd:	1-2 Minuten
Open tijd:	max. 60 Minuten
Eindsterkte:	+/- 24 uur
Brandcategorie:	Niet brandbaar
Temperatuur bestendigheid:	+110°C
Vochtbestendigheid:	Na +/- 24 uur
Houdbaarheid:	ca. 18 maanden

*zuigende/poreuze materialen kunnen invloed hebben op opbrengst.

Verpakkingen

Verschillende verpakking verkrijgbaar. Andere verpakkingen zijn beschikbaar op aanvraag.

500ml Aerosol	61 liter Canister
750ml Aerosol	110 liter Canister
22,1 Liter Canister	

Toebehoren

Slang	(3,70 meter of 5,5 meter)
Pistool	(kort of lang met 45cm extensie)
Handwals	(75 mm of 190 mm breed)

