



Lecol Wax & Clean OH32

Technisch Merkblad

Lecol Wax & Clean OH32 is een op watergebaseerd, pH-neutraal, washoudend, anti-slip onderhouds- en reinigingsmiddel.

Toepassing

Lecol Wax & Clean OH32 is geschikt voor het reinigen en onderhouden van met was, balsem of hardwasolie behandelde vloeren.

Technische gegevens

Droogtijd: 30 – 45 minuten
Materiaalverbruik: Ca. 200-300 ml Lecol Wax & Clean OH32 op 10 liter water per 100 m²
Verpakking: doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon
Houdbaarheid: In originele luchtdicht gesloten verpakking vorst vrij bewaren.
Reinigen gereedschap: Met water

Verwerking

De te behandelen vloer moet voorzien zijn van een was, balsem of hardwasolie. Na circa 10-14 dagen wordt de vloer onderhouden c.q. gereinigd met Lecol Wax & Clean OH32.

Opbrengen

Circa 200-300 ml Lecol Wax & Clean OH32 wordt aan 10 liter water gevoegd. Met behulp van dweil, mop of doek wordt de vloer afgenomen. Gebruik nooit teveel water op de vloer en laat geen plassen staan. Na droging blijft een dunne waslaag achter die naar behoefte geboend kan worden met boenblok, of een boenmachine.

Lecol Wax & Clean OH32 reinigt de vloer en laat tegelijkertijd een dunne waslaag achter. Indien er op den duur stapellagen ontstaan, dienen deze grondig te worden verwijderd met Lecol Wax Remover OH34.

Onderhoud

Reinigen en onderhoud met Lecol Wax & Clean OH32. Grondreiniging met Lecol Wax Remover OH34.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.07.

Uitgave: 09.10