

WAXILIT 22-74

Glijmiddel voor de houtverwerkende industrie

Basis:

Bij de productie van WAXILIT 22-74 werden geen stoffen gebruikt, die giftig of kankerverwekkend zijn.

Eigenschappen:

WAXILIT 22-74 is een silicone-vrij glijmiddel voor houtbewerkingsmachines, die met een automatisch opbrengstelsysteem zijn uitgerust. WAXILIT 22-74 garandeert een goede glijwerking, waarbij pompen, leidingen en sproeiers niet verstopt raken.

Verwerking:

Het voorraadreservoir van de pomp vullen met WAXILIT 22-74. Het glijmiddel kan ook met een handpistool (lieftst metaal) worden verwerkt.

Afhankelijk van de houtsoort de hoeveelheid doseren. Bij zacht hout weinig en bij hardhout meer glijmiddel toedienen.

WAXILIT 22-74 veroorzaakt geen vlekken. Stringen bij beitsen, lakken of lijmen zijn niet bekend.

Voor de verwerking van nat-, ver- en grof hout is er een andere uitvoering.

Verpakking:

Er is een verpakking van 5 k-bussen, 20 k-bussen 160 k-vaten.

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten.

Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren

onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen.

Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.