



Helmitin[®] 49631

- Type lijm** Isocyaanatenetvormer.
- Voordelen product** Hogere weerstand tegen warmte en cohesie van de hechting.
- Typische toepassingen** Dit product wordt gebruikt als netvormer met een lange reactietijd in solventgedragen tweecomponentenlijm.
- Geschikte substraten** Niet van toepassing – raadpleeg het technische informatieblad van de lijm.

Typische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Basis	isocyaanatenetvormer
Kleur	helder
Consistentie	dun vloeibaar
Dichtheid	ca. 1,03 g/cm ³
NCO-gehalte	ongeveer 7,0%
Percentage vaste stoffen	ongeveer 38,5%
Houdbaarheidsduur	12 maanden



Aanbrenginstructies	<p>Afhankelijk van het type lijm en de vereisten moet 3 tot 10% Helmitin[®] 49631 worden toegevoegd. Goed mengen.</p> <p>De verwerkingsduur, de tijdsperiode waarbinnen het gemengde cement moet worden gebruikt, hangt af van de lijm en kan tussen 3 en 48 uur liggen.</p> <p>Door toevoeging van Helmitin[®] 49631 krijgt de lijm een sterkere hechting, een betere aanvankelijke kleverigheid en weerstand tegen hoge temperaturen en weekmakers.</p>
Reinigingsinstructies	<p>Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare reinigingsopties.</p>
Verpakking opties	<p>Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de beschikbare verpakkingsopties.</p>
Opslagcondities	<p>In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof, vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden bij een temperatuur van tussen de 10°C en 30°C. Gevoelig voor kou en vocht.</p>
Verwijderingsadvies	<p>Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.</p>
Veiligheidsadvies	<p>Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.</p>

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

BELANGRIJK: De aangeboden informatie, specificaties, procedures en aanbevelingen ("informatie") zijn gebaseerd op onze ervaringen en volgens ons zijn deze nauwkeurig. Er wordt geen voorstelling of garantie gegeven voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of dat gebruik van het product verlies of schade zal voorkomen of het gewenste resultaat zal hebben. De koper is volledig verantwoordelijk voor het testen en bepalen van de geschiktheid van een product voor het bedoelde gebruik. Tests dienen te worden herhaald als materialen of condities op enigerlei wijze veranderen. Geen enkele werknemer, distributeur of vertegenwoordiger heeft het recht om deze feiten te veranderen en een prestatiegarantie aan te bieden.



H.B. Fuller

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: Door een product te bestellen/ontvangen, accepteert u de Algemene Verkoopvoorwaarden van H.B. Fuller die in uw regio van toepassing zijn. Vraag een exemplaar hiervan aan als u deze nog niet in uw bezit heeft. Deze voorwaarden bevatten disclaimers voor impliciete garanties (inclusief maar niet beperkt tot disclaimers voor geschiktheidsgaranties voor een bepaald doel) en beperkingen van aansprakelijkheid. Alle andere voorwaarden worden afgewezen. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van H.B. Fuller voor een schadegeval of reeks gerelateerde schadegevallen die op welke wijze dan ook ontstaan op basis van een contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting, misleidende voorstelling, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, beperkt tot het vervangen van de producten in kwestie of het terugbetalen van de verkoopprijs van de producten in kwestie. H.B. Fuller is niet aansprakelijk voor winstderving, margeverlies, contractverlies, omzetzending, verlies van goodwill of enige indirecte of gevolgschade ontstaan uit of in verband met de levering van producten.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us

Geen enkel onderdeel van een voorwaarde zal de aansprakelijkheid van H.B. Fuller uitsluiten of beperken met betrekking tot fraude, grove nalatigheid of voor sterfgevallen of persoonlijke verwondingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, of voor inbreuk op een impliciete, verplichte voorwaarde.