

# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS Akzent 100 Wax



High Solid Olie/Was voor houten vloeren op plantaardige basis. Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout.

- Gelijmatige, gevulde oppervlakteoptiek
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Laag verbruik, zeer economisch
- Verhoogt de waterbestendigheid van het oppervlak

### Toepassingsgebied:


Geschikt voor de eindbehandeling van houten vloeren, die met HS Akzent 100 Oil geïmpregneerd zijn. Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk.



## Productgegevens

### Artikelnr.

10602



### Vaststofgehalte

99,7 ±2%

### Inhoudstoffen

gemodificeerde plantaardige oliën, plantaardige wassen, wassen, alifatische koolwaterstoffen, siccatieven, cobaltvrije droogmiddelen

### Opslag en transport

36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.

### GISCODE

Ö10+

## Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 65%, materiaalt temperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.



# TECHNISCHE INFORMATIE

# HS Akzent 100 Wax



## Gebruiksaanwijzing

### Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL Spatel/ 10-20ml/m<sup>2</sup> (50-100m<sup>2</sup>/l) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBATOOL Speciaal-pad beige of wit.

### Droogtijd

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 24 uur.
- Afdekking na 10 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBATOOL Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

### Vorbereiding:

- Impregnering met LOBASOL® HS Akzent 100 Oil.
- LOBASOL® HS Akzent 100 Oil met een LOBATOOL spatel aanbrengen.
- Direct egaliseren met de éénschijfsmachine en een LOBATOOL Speciaal-pad beige.
- Droging overnacht.

### Verwerking:

- HS Akzent 100 Wax wordt met een LOBATOOL spatel opgebracht.
- Direct egaliseren met een éénschijfsmachine met een LOBATOOL Speciaal-pad beige of wit.

### Belangrijke aanwijzingen

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.



# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS Akzent 100 Wax



### Algemene aanwijzingen

---

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Kantenverlijming:** Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.

