

Technisch Merkblad Lecol Parketfoam

Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkoop@lecol.nl
www.lecol.nl

Tussenvloer voor zwevende vloeren

Productbeschrijving:

Algemeen

Parketfoam is een tussenlaag voor zwevende laminaat-, lamel- en plankenvloeren. Parketfoam bestaat uit geëxtrudeerd polyethyleen gelamineerd met 20 μ gemetaliseerde polypropreen. Parketfoam vangt zeer kleine oneffenheden in de ondervloer op.

Technische gegevens:

Dikte:	Ca. 3 mm.
Breedte:	1,25 meter.
Verpakking:	Rollen 20 meter.
Gewicht:	Ca. 60 gram/m ² .
Warmtegeleidings- coëfficiënt:	0,045 W/m ² .K.
Contact geluids- vermindering:	7 dB volgens I _∞ (NEN 1070).
Waterdampdoorlaat- baarheid:	0,382 gr/m ² .24 hr. (23 °C, 85 % RV)
Brandklasse	B3 (volgs. DIN 4102)

Verwerking:

Parketfoam uitsluitend op een vlakke en droge ondervloer gebruiken. Vooraf een PE-folie (0,2 mm) aanbrengen is niet noodzakelijk daar de waterdampdoorlaatbaarheid van Parketfoam zelfs beter is dan die van 0,2 mm PE-folie.

Belangrijk is wel dat de banen vlak tegen elkaar worden aangelegd, dat de aanwezige flap de voorgaande baan overlapt en vervolgens met een dampdichte tape wordt afgeplakt.

Bijzondere opmerking

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.03

Uitgave: 11.04