

INTERCOLL D 3437 Aktivator

Technische Informatie



Maiburg Lijmen
 Postbus 51
 5140 AB Waalwijk
 Tel. 0416 566 530
 Fax 0416 566 531
 verkooplijmen@maiburg.nl
 www.maiburglijmen.nl

Toepassingsgebied

INTERCOLL D 3437 Aktivator wordt als B-component bij de verwerking van watergebaseerde spuitlijmen op basis van polychloropreen ingezet.

INTERCOLL D 3437 Aktivator zorgt voor een snelle coagulatie van de lijm en daardoor een hogere aanvangshechting. De Aktivator wordt d.m.v. de spray-mix applicatie (mengen van de componenten in de sproeistraal) verwerkt

Technische gegevens

Grondstof basis:	zuren, waterig mengsel
Kleur:	kleurloos
Temperatuur opslag:	+5 °C tot +30 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	max. 12 maanden bij +20 °C in originele gesloten verpakking
Gevarenklasse:	geen gevaarlijk product volgens GGVS/ADR
Mengverhouding:	10 : 1 (Lijm : Aktivator) met INTERCOLL D 3452 of INTERCOLL D 3454
Verdunning:	geen, wordt zonder verdunning verwerkt
Reiniging:	met water
Opbrengen:	d.m.v. de spray-mix applicatie



Testcertificaat:

Belangrijk

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle gegevens zijn gebaseerd op interne testen en op onze jarenlange praktische ervaring. De grote variatie aan te gebruiken materialen en verschillende arbeidsomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid op deze gegevens uit. Daarom adviseren wij eerst voldoende eigen testen of bijvoorbeeld een proefserie uit te voeren. Tevens staan wij steeds graag ter uw beschikking voor technische adviezen.

Met het verschijnen van deze technische informatie van 26.01.2017 verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.