

MKP-verantwoordelijke:	Roman Schuerpf
Serie-Verantwoordeliker:	Binnenafwerking: Damian Bilgeri Meubelproductie: Roman Schuerpf
Status:	OK
Vrijgave:	23.11.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Steen






Productprofiel		
Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik (totaal):	16-150	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	
Verspreiding:	mechanisch gesloten	P016 – P036
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:		





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- siafast
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	3 - voldoende	
Flexibiliteit:	4 - stijf	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaal geschikt voor rotatieschuren - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem - Zeer hoge capaciteit en lange levensduur bij sterke belasting
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaal geschikt voor rotatieschuren - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem - Zeer hoge capaciteit en lange levensduur bij sterke belasting

Toepassingen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Opruwen of afschuren van oppervlakken - Fijnschuren van oppervlakken
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Afschuren van gips, steen en beton - Afschuren van verf, oude lak en bodemverzegelingen - Opschuren van massief hout - Opruwen van isolatieplaten

Materiaal		
Binnenafwerking:	Beton Hout Hout Oude lak Oude verf	○ Kunststof ○ Beton ● Zachthout ● Hardhout ● Oude lak ● Oude verf
Meubelproductie:	Coatings Coatings Kunststoffen Massief hout Massief hout Mineralen	● Oude lak ● Oude verf ○ Kunststof ● Zachthout ● Hardhout ○ Beton

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op papier - Economische rollen
	Strips	- siafast strips - Diverse strips
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- Dubbelzijdige schijven - siafast schijven - Diverse schijven
	Banden	- Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Deltaschuurmachine
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Metaalslijping
Schuuradvies:	

Details	
Veiligheidsaanbeveling:	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Voor de hoogste prestatie bij hard rotatieschuren op gips, steen en oude verf		
Copy:	Wanneer het erom gaat hout te ontdoen van gips, steen, beton, oude verf en bodemverzegelingen, laat 1707 siapar al zijn sterke punten zien: hoge capaciteit en lange standtijd bij sterke belasting.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking: ID 275	Meubelproductie: ID 275
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 1632

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing