

MKP-verantwoordelijke:	Roman Schuerpf
Serie-Verantwoordlicher:	Binnenafwerking: Roman Schuerpf Meubelproductie: Roman Schuerpf
Status:	OK
Vrijgave:	19.02.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Steen Glas Parket Ramen,deuren Marine






Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	36-400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	F-papier
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec



Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	- siafast - TopTec
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	6 - medium	
Aandrukkraft:		

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaal geschikt voor rotatieschuren - Robuust papierdragermateriaal voor het handmachineschuren - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoge standtijd bij het schuren van MDF- en HDF- en spaanplaten - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Heel goede finish bij massief hout en fineerhout

Toepassingen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Opruwen van isolatieplaten - Afschuren van oude verf en lak - Afschuren van gips, steen en beton - Fijnschuren van oppervlakken - Afschuren van gips, steen en beton - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Opschuren van kanten en vlakken van MDF-, HDF- en spaanplaten - Kalibreren - Eindschuren als voorbereiding op het lakken - Eindschuren bij dwarshout en edelfineer - Tussenschuren van lak

Materiaal		
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> Beton Gips Gipsvezelplaten Hout Hout Hout Houtmaterialen Lakken Lakken Lakken Minerale materialen Oude lak Oude verf Vulmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Kunststof <input type="radio"/> Steen <input type="radio"/> Kunststof <input type="radio"/> Beton <input checked="" type="radio"/> Gips <input checked="" type="radio"/> Gipsvezelplaten <input checked="" type="radio"/> Zachthout <input checked="" type="radio"/> Hardhout <input type="radio"/> Hardhout <input checked="" type="radio"/> MDF-plaat <input type="radio"/> PUR-lak <input type="radio"/> UP-lak <input type="radio"/> UV-lak <input checked="" type="radio"/> Mineralevezelplaat <input checked="" type="radio"/> Oude lak <input checked="" type="radio"/> Oude verf <input type="radio"/> Vulmiddel
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> Coatings Coatings Coatings Coatings Coatings Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Massief hout Massief hout Mineralen 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Plamuur <input checked="" type="radio"/> Vulmiddel <input checked="" type="radio"/> PUR-lak <input checked="" type="radio"/> UP-lak <input checked="" type="radio"/> UV-lak <input checked="" type="radio"/> Spaanplaat <input checked="" type="radio"/> MDF-plaat <input type="radio"/> Mineralevezelplaat <input type="radio"/> Kunststof <input checked="" type="radio"/> Zachthout <input type="radio"/> Hardhout <input type="radio"/> Steen

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino - Jumborollen - Rollen op papier
	Strips	- siafast strips - Diverse strips
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- Dubbelzijdige schijven - siafast schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine
	Schuren met handmachine	Deltaschuurmachine
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Bij grove korrels op naaldhout - Kalibreren en vlakschuren van sterk olie- en harshoudend hout - Nat schuren - Smerende materialen
Schuuradvies:	- P80 - P400: gebruik banden breder dan 1800 mm alleen na voorafgaande proeven
Veiligheidsaanbeveling:	<ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De nummer 1 bij het schuren van MDF-, HDF- en spaanplaten		
Copy:	Gespecialiseerd voor het opruwen van MDF-, HDF- en spaanplaten biedt 1749 siaral f niet alleen een hoge standtijd, maar ook hoogwaardige oppervlakteresultaten.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking: ID 4532	Meubelproductie: ID 5616
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7593

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing