

MKP-verantwoordelijke:	Roman Schuerpf
Serie-Verantwoordelicher:	Binnenafwerking: Roman Schuerpf Meubelproductie: Roman Schuerpf
Status:	OK
Vrijgave:	13.10.2020

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Parket







<b>Productprofiel</b>		
Korreltype:	aluminiumoxide	P036 – P220
Korrelbereik (totaal):	36-220	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	F-papier	
Verspreiding:	elektrostatisch open	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:	TopTec	

<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Open strooiing</li> <li>- siafast</li> <li>- TopTec</li> </ul>
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	3 - stijf	
Aandrukkracht:		

<b>Voordelen</b>	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren</li> <li>- Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooitechnologie</li> <li>- Zeer grote capaciteit en lange levensduur</li> <li>- Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking</li> <li>- Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal</li> <li>- Geringere schuurkosten door langere levensduur en minder bandwissels</li> </ul>
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren</li> <li>- Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooitechnologie</li> <li>- Zeer grote capaciteit en lange levensduur</li> <li>- Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking</li> <li>- Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal</li> <li>- Geringere schuurkosten door langere levensduur en minder bandwissels</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibreren van oppervlakken</li> <li>- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen</li> <li>- Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Binnenafwerking:	Hout Hout Hout Minerale materialen Plamuur Vulmiddel	Kunststof ● Zachthout ○ Hardhout Harshoudend hout Mineraal materiaal Plamuur Vulmiddel
Meubelproductie:	Coatings Coatings Kunststoffen Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout	○ Plamuur ○ Vulmiddel ○ Mineraal materiaal ○ Kunststof ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumbolino</li> <li>- Jumborollen</li> <li>- Rollen op papier</li> <li>- siafast rollen</li> <li>- Economische rollen</li> </ul>
	Bladen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standaardbladen</li> </ul>
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siafast strips</li> <li>- Zelfklevende strips</li> <li>- Diverse strips</li> </ul>
	Delta en polygonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delta en polygonen</li> </ul>
	Schijven	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siafast schijven</li> <li>- Zelfklevende schijven</li> <li>- Diverse schijven</li> </ul>
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)</li> <li>- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)</li> <li>- Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)</li> <li>- Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)</li> </ul>

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Deltaschuurmachine
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
	Stationair machineschuren	Cilinderschuren
	Stationair machineschuren	Hulsslijping
Slijping:	Droog schuren	

### Details

Niet geschikt voor:	- Nat schuren
Schuuradvies:	- P80 - P800: gebruik banden breder dan 1800 mm alleen na voorafgaande proeven
Veiligheidsaanbeveling:	- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

### Communicatie

Claim:	De norm voor het schuren van hout en lak
--------	------------------------------------------

<b>Communicatie</b>			
Copy:	Als universeel inzetbaar allroundproduct voldoet 1919 siawood + met zijn uitstekende eigenschappen bij hout- en laktoepassingen aan de hoogste eisen van de houtverwerkende industrie en het ambachtelijke segment.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking: ID 6712	Meubelproductie: ID 6712
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 5652

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing