

MKP-verantwoordelijke:	Jiri Misak
Serie-Verantwoordlicher:	Metaalbouw: Jiri Misak
Status:	OK
Vrijgave:	12.04.2021

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen




<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36-80
Dragermateriaal:	Y-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	





<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog	
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	6 - gemiddeld	
Flexibiliteit:	1 - heel stijf	
Aandrukkracht:	10 - hoog	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel</li> <li>- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof</li> <li>- Kostenreductie dankzij lange levensduur</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lasvoorbereiding</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Afbramen</li> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> </ul>

<b>Materiaal</b>	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- siafix schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	- Fijne schuurtoepassingen op zachte contactwalsen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

<b>Communicatie</b>	
Claim:	De prof voor geautomatiseerd bandschuren
Copy:	Als specialist voor een hoog rendement en materiaalafname en een lange standtijd en daarmee voor lage kosten bij het bewerken van moeilijk te verspanen metalen zorgt 2515 siabite bij het ontbramen, afbramen, gladmaken en fouten wegwerken bij hooggelegeerd staal en overige moeilijk te verspanen metalen voor superieure prestaties.

<b>Communicatie</b>			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 489
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing