


**VOORUIT-  
HELPER**

**AFWERKEN VAN EEN  
NOG ONBEHANDELDE  
HOUTEN TRAP  
TWEELAAGS SYSTEEM**

**LOBA**

**ANTISLIP  
ZONDER  
KORRELS**

**MAIBURG**<sup>®</sup>  
Wij helpen vakmensen vooruit.



## STAP 1

---

De trap schuren met Sia-schuurmateriaal met korrel 120.

## STAP 2

---

LOBA 2K InvisibleProtect aanbrengen met een roller, eventueel met de toevoeging van LOBA Whitener voor een witter effect.

### ZEER SLIJTVAST EN ANTISLIP

Wil je een nog onbehandelde houten trap afwerken met een lak? Ga dan voor LOBA voor de juiste finishing touch.

Door het gebruik van een LOBA-lak kan de trap vele jaren mee én is het ook veiliger. Een extra toevoeging zorgt er namelijk voor dat de lak stroever wordt en je minder kans maakt om uit te glijden.

## STAP 3

De trap schuren met Sia-schuurmaterialen korrel 240.

## STAP 4

2e laklaag LOBA 2K InvisibleProtect aanbrengen met een roller. Additief LOBA SlipResist toevoegen



**R11** voor het stroever maken van de trap.

**Nog niet helemaal tevreden over het gewenste witte resultaat na de eerste laag met Whitener?**

**Voeg dan nogmaals Whitener toe aan de LOBA InvisibleProtect in Stap 4.**



## BENODIGDE PRODUCTEN.

### PRODUCT

### EIGENSCHAP

LOBA 2K INVISIBLEPROTECT 1 KG

Deze extreem sterke en matte lak zorgt voor de beste en meest onzichtbare afwerking van je trap. Verbruik: 100gr per m<sup>2</sup>. // Droogtijd: Voorzichtig begaanbaar, tussentijds slijpbaar en overlakbaar op zijn vroegst na 4 uur. Lichte belasting na 24 uur. Volledig belastbaar en afdekking na 5 dagen.

SIA-SCHUURMATERIAAL KORREL 120 EN 240

LOBA WHITENER 80ML

Dit additief kun je toevoegen aan alle LOBA-lakken voor het witter maken van kaal hout. Verbruik: 16gr op 1 liter lak.

LOBA SLIPRESIST 100GR

Dit additief kun je toevoegen aan LOBA 2K InvisibleProtect en LOBA EasyFinish voor het stroever maken van een houten trap of vloer. // Verbruik: 20gr op 1 liter lak. // Altijd op de laatste laklaag toepassen.

LATEX HANDSCHOEN



## DE VOORDELEN

- ✓ Tijdswinst doordat het een tweelaags systeem is.
- ✓ Uitstekende bescherming van de trap en is zeer slijtvast.
- ✓  **R11** Gecertificeerde antislipwaarde R11, zonder gebruik te maken van korrels.
- ✓ Eenvoudig en veilig toe te passen.



Vind hier meer informatie over het afwerken van trappen.

maiburg.nl // +31 (0) 416 566 566 //  
verkoop@maiburg.nl



**MAIBURG**  
Wij helpen vakmensen vooruit.